

智能 IC 卡电梯系统

软件使用说明

版本号	日期	描述说明	修改人	审核人	备注
V1.0		初始版本			
V1.1	2014-06-09	重新审定			

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
Crest Control System (Shanghai) Co., Ltd.

版权声明

尊敬的客户：

感谢您选购克立司帝控制系统（上海）股份有限公司推出的 Granity 梯控管理系统。您在使用本产品前，请认真阅读本手册。

本产品的外观、所采用的技术属克立司帝控制系统（上海）股份有限公司所有。

本手册的版权归克立司帝控制系统（上海）股份有限公司所有，未经许可，任何单位或个人不得复制、使用本手册资料或其中内容，违者需对所造成的损失承担责任。

本公司保留对产品进行改进、完善的权利，所以我们不能保证本手册与您的产品完全一致，但我们会定期对本手册进行审查并修订。本手册如有任何修改，恕不另行通知。

一. 系统主控部分技术参数

1. 输入电压: DC5V±0.1
2. 输入电流: <300mA
3. 通讯方式: USB2.0
4. 使用温度: -10~60 摄氏度, 工作环境湿度为 RH 30% ~ 95%不结露
5. 存储温度: -20~70 摄氏度
6. 外型尺寸: 见设备图片
7. 卡片类型: Mifare one
8. 平均无故障时间: >20000 小时
9. 平均维修时间: <0.1 小时

二. 设备图片及尺寸



外形尺寸: 125×90×26mm